

使用說明書

SAMPO

聲寶分離式冷氣機(家庭用)

適用機種

室內機

AM-PC22/PC28

AM-PC36/PC41

AM-PC50/PC63

AM-PC72/PC93

AM-PC110

室外機

AU-PC22/PC28

AU-PC36/PC41

AU-PC50/PC63

AU-PC72/PC93

AU-PC110

AU-PC2222/PC2828

AU-PC3636/PC4141

AU-PC5050/PC7272

AU-PC2863

目 錄

頁

安全注意事項.....	1~3
各部名稱	4~7
運轉前的準備.....	8~9
使用方法	10~14
定時預約使用方法.....	15~16
其他使用方法.....	17~19
保養及清潔	20~21
緊急處理方法	22
遙控器故障或遺失不能使用時.....	22
安裝說明	23~29
規格	30
限用物質含有情況標示	31~32
冷氣機安裝確認點檢表	33
善於使用節省能源.....	34

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。

<h3>有關安裝、移機或服務維修</h3>	
<ul style="list-style-type: none">● 安裝冷氣請委託專業人員施工。確認冷媒不會洩漏，遇有冷氣不冷請洽詢購買商店或本公司服務中心。  	<ul style="list-style-type: none">● 冷氣機請勿安裝於可燃性氣體附近以防止危險。當瓦斯漏氣於設備周圍時可能導致火災。  
<ul style="list-style-type: none">● 安裝機體於良好固定強度及安全性佳的處所並預留安全的服務維修空間。安裝場所之耐重量，必須詳細確認，強度不足或固定不安全，容易造成機體掉落或是造成人員受傷，並且請預留安全之服務空間以利維修之用。  	<ul style="list-style-type: none">● 必須做好接地工程。接地線請勿連接瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線等...。故障或漏電可能導致觸電或火災發生。 
<ul style="list-style-type: none">● 必須安裝漏電斷路器。冷氣機故障或漏電可能導致觸電或火災發生。 	<ul style="list-style-type: none">● 請勿自行修理或移動及重新安裝。冷氣機故障請洽詢本公司服務中心，移機安裝請委託專業人員施工；相關配線施工請依電工法規之規定施作。  

安全注意事項(請務必遵守)



警告

使用電源

- 手濕時勿操作無熔絲開關啓動或關閉電源，防止觸電危險。



●本機使用 220V/60Hz 標準電源，請使用冷氣機專用電路。本機請裝設動力線使用之無熔絲開關，其額定規格依機種不同有所差別，請參照後頁欄內所載之規定。

有關電源線

- 勿使用破損電源線或再加工電源線。
- 不使用重複接線之電源線，避免接點有漏電、引發火災之虞。




- 長期不使用冷氣時，為了安全起見，請關閉無熔絲開關。
- 電源線破損時請洽詢購買商店或本公司服務中心。

有關室內機

- 為防止受傷，手指或棒狀物勿插入出風口內部。內部高速回轉的風扇會導致傷害發生。



- 安裝高度建議 2.5M 以上，以防止孩童碰觸。



有關室外機

- 為防止受傷，手指或棒狀物勿插入護網。內部高速回轉的風扇會導致傷害發生。



- 不可乘坐、踩踏或堆放物品。避免跌倒及冷氣機墜落傷人的疑慮。

- 電源線不得拉扯、綑綁、重壓或加工，使用時插頭應完全插入插座。
- 電源線必須選擇合宜之截面積並使用獨立電源線，勿與其他電器共同使用。主電源線需採用雙重絕緣，導線截面積為 $3C\ 3.5mm^2$ 以上之銅質導線。
- 室內機溫度設定勿過低或長時間吹向人體將造成身體不適，尤其是幼兒及年老長者。
- 室內機防濕防塵等級為 IPX0，不適宜安裝於易濺水潮濕的地方。例如：洗衣間、浴室等...。
- 室外機需使用接地用導線，截面積 $2.5mm^2$ 以上 $6.0mm^2$ 以下之導線。
- 使用 R22 冷媒的冷氣機配管請勿被使用 R410A 的冷氣機使用。因冷媒及冷凍油性質不同會造成冷氣機零件損壞，請務必更換銅管。

安全注意事項(請務必遵守)




注意

有關室內機

● 室內機下方請勿放置電器用品或傢具。

室內機產生凝結水可能會滴落，會造成下方物品損壞或故障。



● 特殊用途請勿使用。

本冷氣機為一般家庭用途，特殊用途（例如電子機器、設備機器溫度之維持，食品、毛皮、美術、骨董、生物培養、栽培、飼養等）不適合。



● 雷擊時注意事項。雷擊時，易造成電器迴路之損傷，屆時請關機並關閉電源。請勿觸摸冷氣機體以免因漏電導致觸電發生。



● 可燃性瓦斯遠離吸入、吹出口。

例如：髮膠、揮發性酒精等會產生易燃性瓦斯，請勿放置於冷氣機 1 米以內之距離以免引發火災，或造成機體變形、變色等。



● 冷房時高熱源器具勿使用。冷房運轉中，高熱源器具之使用，將造成冷氣機之負擔，效率及冷度將降低。



● 請勿碰觸室外機散熱鋁鰭片。

鋁鰭片有可能會割傷手。



有關室外機

● 吹出口及吸風口勿有雜物阻擋。為使氣流順暢，而發揮本機應有機能，在本機吹出、吸入風口，請勿有雜物阻擋。



冷氣機的清潔

● 請勿碰觸室內外機鋁片避免受傷。




- 節能分級標章只限搭配壁掛式室內機機種。
- 室內機排水管務必確實安裝。未落實配管工作會導致滴水使財物受損。
- 室內留意換氣。長時間使用冷氣會有缺氧或頭痛的可能，請注意室內換氣。
- 請使用良好安裝架(台)安裝冷氣室外機。避免機器翻倒或跌落。
- 請確實安裝排水管。未確實安裝排水管會導致財物受損及觸犯環保法規。
- 顧客請勿自行清洗冷氣機內部。恐有造成滴水、故障、發煙或火災。請洽詢購買商店或本公司服務中心。
- 冷氣機清潔時，請停止運轉，關閉無熔絲開關。機體內部高速回轉風扇會導致傷害。
- 室內機請預留維修孔，以利後續維修保養順利。定期清潔保養可發揮冷氣機最佳性能。
- 請務必使用真空泵浦抽真空，抽真空之前可先進行探漏作業，以確保管路無洩漏。安裝完成後請再次確認機體及管接頭冷媒有無洩漏。


各部位名稱

室內機


【AM-PC22機型使用】



【AM-PC28~AM-PC110機型使用】





飾片圖



- 機體之溫度顯示，開機顯示“設定”溫度，關機為“室內”溫度，溫度之顯示為吸風面板附近之溫度，僅做為參考，並非室內各角落之溫度。
- 當室內溫度顯示“HI”代表室內吸入溫度 40°C 以上，顯示“LO”代表室內吸入溫度 0°C 以下。
- 室內溫度顯示範圍 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。



各部位名稱

室外機



安裝底圖

【AU-PC22機型適用】





安裝底圖

【AU-PC28~AU-PC63機型適用】




各部位名稱

室外機



安裝底圖

【AU-PC73, AU-PC2222~AU-PC2863機型適用】




安裝底圖

【AU-PC93~AU-PC110, AU-PC7272機型適用】

各部位名稱

遙控器




“RESET”鍵的使用

- 當遙控器上的數字紊亂或不能調整時，用細棒按一下遙控器 “RESET” 按鈕，可使遙控器回復到最初設置狀態，然後再重新進行設定。


運轉前的準備

室內機準備


① 開無熔絲開關，面板自兩側打開。



④ 雙手裝入前置過濾網後確認定位。




② 取下前置過濾網。(左右各1片)




輕輕向上推，拉出，再向下取出。

③ 裝入複合式濾網(簡介請參照第21頁)
後確認定位。

黑色、藍色朝外，白色棉布朝內。




【AM-PC22機型適用】



【AM-PC28~AM-PC110機型適用】

⑤ 蓋上面板。



■ 運轉前請詳細了解下列各項內容。

冷氣機正常使用條件

溫度環境	室內側 溫度	室外側 溫度
最高溫度(冷氣)	32	43
最低溫度(冷氣)	21	21

● 在極端的條件下，冷氣機會自動保護而無法全速運轉。

長時間不使用時

● 請關閉無熔絲開關，否則室內控制器即便在停止運轉狀態下，待機中仍會有電力的消耗。

短期間停止運轉時


● 冷氣機控制電路有3分鐘保護功能設計，請稍待一會兒再重新啟動運轉。

運轉前的準備

遙控器準備

安裝時

- ① 以螺絲固定。
- ② 由上往下插入，
取出時往上拉出。



遵守事項


- 長時間不使用請取出電池，避免電池液洩漏，造成線路短路損壞。
- 遙控器請勿拋投摔落或浸水。
- 遠離火源及太陽直接照射的地方。
- 遙控器請勿放置於幼兒可以拿取的位置，避免幼兒取出電池，可能被吞食而造成危險。

 **廢電池請回收**

遙控器的準備

■ 電池的安裝

- ① 用手指掀開電池蓋。



- ② 依 + - 正確裝好後蓋上電池蓋。

- 遙控器使用 AAA(UM-4) 電池兩個。
- 更換電池後請按遙控器 “RESET” 鍵。

■ 遙控器更換電池時機


顯示區

- 若顯示區不顯示或顯示模糊時。
- 當遙控器無法有效操作時。
-  電池電力不足圖形出現時。



■ 遙控器的使用方法

- 受信距離直線約為 7m。
- 遙控器信號發射器須朝向接收器。(機體右下方)
- 注意避免有物品擋住信號發射。



注意

- 使用電子式省電燈泡或變頻式電燈時，可能會阻礙冷氣機的信號接收，有此情況發生時請向購買商店洽詢。

使用方法

常用按鍵說明


① 按 **運轉 停止** 鍵，啓動冷氣機。

- 室內機顯示板“運轉”燈亮。

● 想停機時

按 **運轉
停止** 鍵，停止運轉。（“運轉”燈熄滅；遙控器液晶顯示幕熄滅）

② 按 **功能** 鍵可選擇



③ 按 **風量** 鍵，設定風量。

- 按 **風量** 鍵，每按一次按鈕顯示部改變一次。
除風量自動外，另有4段風量可供選擇。



(此段液晶會顯示，但風量與 相同，亦可達安靜運轉的效果)

隨著顯示值的遞減，風量也隨之降低。

④ 按 **升溫 或 降溫** 鍵，調整溫度。

- 每按1次溫度即改變1度。
- 溫度範圍在 16~30 °C 之間。
- 持續操作按鈕溫度會持續遞增或遞減。



按此鍵溫度遞增




按此鍵溫度遞減

使用方法

常用按鍵說明

⑤ 按 鍵，選擇上下風向角度。

- 上下風向角度可依上下導風板的變化做調整（如右圖）。
- 當關機時導風板自動關閉成全閉之位置，開機時再打開成上一次使用之角度。
- 左右風向則需手動調整。往左右調整導葉方向，導葉共有8個角度可供選擇。（出廠時在中間，往左往右各有4個位置可供調整）




⚠ 注意

- 請不要用手操作上下風向導風板，因為如果接著使用遙控器時，容易造成誤動作。
- 導風板朝向上方，在長時間使用冷氣、除濕時，會產生結露、滴水現象，此屬正常現象，建議使用時儘量避免。

- 風量為自動 **FUZZY** 時，冷氣機會自動判定在最適當的範圍內做風量變動；若無法滿足使用者需求時，可自行使用遙控器來設定風量。
- 風向為自動時，導風板會有自動上下擺動以形成類似自然風的舒適狀態。
- 為使遙控器顯示內容與機體運轉模式一致，選擇以遙控器做功能調整時，遙控器顯示區上所有狀態會發送至機體。

使用方法

冷氣模式



① 按 **運轉
停止** 鍵，啓動冷氣機。

- 室內機顯示板“運轉 ”燈亮。
- 想停機時

按 **運轉
停止** 鍵，停止運轉。

② 按 **功能** 鍵可選擇



遙控器按此功能時，風量就會出現FUZZY。

③ 按 **風量** 鍵，設定風量。

- 按 **風量** 鍵，每按一次按鈕顯示部改變一次。
除風量自動外，另有4段風量可供選擇。



(此段液晶會顯示，但風量與  相同，亦可達安靜運轉的效果)

隨著顯示值的遞減，風量也隨之降低。

④ 按 **升溫
↑** 或 **降溫
↓** 鍵，調整溫度。

- 每按1次溫度即改變1度。
- 溫度範圍在16~30°C之間。
- 持續操作按鈕溫度會持續遞增或遞減。




按此鍵溫度遞增



按此鍵溫度遞減

⑤ 按 **風向** 鍵，選擇上下風向角度。

- 上下風向角度可依上下導風板的變化做調整（如右圖）。
- 當關機時導風板自動關閉成全閉之位置，開機時再打開成上一次使用之角度。
- 左右風向則需手動調整。
(請參照第11頁)




上下導風板調整

- 打開窗戶或濕度較高時，冷氣機長時間連續運轉時，吹出口會有結露而滴水的可能。
- 請不要將上下導風板長時間向上，以防止上下導風板、結露、滴水。
- 風量為自動 **FUZZY** 時，冷氣機會自動判定在最適當的範圍內作風量變動；若無法滿足使用者需求時，可以用遙控器來設定風量。

使用方法

除濕模式



① 按 **運轉
停止** 鍵，啓動冷氣機。

● 室內機顯示板“運轉”燈亮。

● 想停機時

按 **運轉
停止** 鍵，停止運轉。

② 按 **功能** 鍵可選擇

除濕行程




③ 除濕模式時，風量由微電腦控制無法調整。

● 遙控器液晶螢幕顯示。 (弱)

④ 按 **風向** 鍵，選擇上下風向角度。

- 上下風向角度可依上下導風板的變化做調整（如右圖）。
- 當關機時導風板自動關閉成全閉之位置，開機時再打開成上一次使用之角度。
- 左右風向則需手動調整。（請參照第 11 頁）




上下導風板調整

● 除濕是以降低房間濕度為目的的冷氣運轉，在降低濕度的同時維持冷氣模式時的設定溫度。

● 除濕模式時若按 **升溫** **降溫** 鍵，不會因操作遞增或遞減而調整室內溫度。

使用方法

送風模式



① 按 **運轉
停止** 鍵，啓動冷氣機。

● 室內機顯示板“運轉”燈亮。

● 想停機時

按 **運轉
停止** 鍵，停止運轉。


② 按 **功能** 鍵可選擇

送風行程(壓縮機停止)




③ 按 **風量** 鍵，設定風量。

● 按 **風量** 按鈕，每按一次按鈕顯示部改變一次。
有2段風量可供選擇。



④ 按 **風向** 鍵，選擇上下風向角度。

- 上下風向角度可依上下導風板的變化做調整(如右圖)。
- 當關機時導風板自動關閉成全閉之位置，開機時再打開成上一次使用之角度。
- 左右風向則需手動調整。(請參照第 11 頁)



上下導風板調整

● 送風運轉時，無法設定溫度，此時若按 **升溫
降溫** 鍵，不會因操作遞增或遞減而調整室內溫度。

定時預約設定方法

■ 冷氣機運轉中可進行定時預約關機；關機狀態下，可進行定時預約開機。以1個小時為單位，可設定至24小時內之定時開關機時間。



設定預約關機時間

(例)：預約1小時後關機(冷氣運轉中)。

① 按 **定时** 鍵。

- 室內機顯示板“運轉 ”燈及“定時 ”燈亮。



② 時間設定

- 每按一次 **定时** 鍵，設定時間則由 1、2、3、4....24、0、1、2.... 方式改變。
- 若將 **定时** 鍵壓著不放，則將自動增加1小時的設定時間。



③ 6秒後遙控器液晶顯示自動恢復冷氣運轉設定。




設定預約開機時間

(例)：預約1小時候開機(關機狀態中)。

① 按 **定时** 鍵調整預約開機時間。

- 機體面板顯示“定時 ”燈亮。
- 每按一次 **定时** 鍵，設定時間則由 1、2、3、4....24、0、1....24 方式改變。
- 若將 **定时** 鍵壓著不放，則將自動增加1小時的設定時間。



② 6秒後遙控器液晶顯示預約開機時間。



③ 預約開機設定後冷氣機將自動開機，冷氣機運轉模式設定為前次關機前之設定。

定時預約設定方法

取消預約

取消預約關機

按 **定時取消** 鍵，取消設定。

- 機體面板顯示“定時”燈滅。
- 遙控器液晶顯示如右圖。



- 6秒後遙控器液晶顯示自動恢復冷氣運轉設定。




取消預約開機

按 **定時取消** 鍵，取消設定。

- 機體面板顯示“定時”燈滅。
- 遙控器液晶顯示如右圖。遙控器液晶顯示 **閃爍**



- 6秒後遙控器液晶無顯示。



變更預約時間

- 按上述步驟取消預約後，再重新設定預約時間。



- △ 注意**
- 定時開機設定從 1 開始，遙控器使用後請放回遙控器固定座上，勿放置於幼兒可輕易取得之桌面，以免誤觸設定使得冷氣機自行啓動造成危險。

備註:

- 遙控器上顯示的預約時間，每運轉經過 1 個小時，顯示的數值則為剩餘預約時間值。
- 在定時預約進行中，按 **運轉停止** 鍵，將取消定時預約。（機體“定時”燈滅）
- 停電後請重新預約開機或關機時間。
- 每一次設定僅運轉一次，下次預約定時運轉必須重新設定。

其他使用方法

舒眠功能



■ 舒眠功能設定僅限於“冷氣”功能使用。


① 按 **舒眠** 鍵，設定舒眠功能。



- 室內機顯示板“舒眠”燈亮。
- 風向可切換調整。
- 溫度可以升降調整。
- 風量為不可調整；若按風量鍵，將會取消舒眠功能。

舒眠調溫

- 本功能為一調溫功能，因人體一旦步入睡眠狀態則新陳代謝趨緩，如果將冷氣吹至正常活動之室溫則有不適之感，故本功能可將設定溫度自動調整 2°C ，以應人體之需，同時節省用電。
- 再按一次**舒眠**鍵則遙控器液晶顯示幕滅，表示取消本功能。
- 冷房舒眠模式設定後1小時設定溫度自動提升 1°C ，之後每半小時再提升 0.5°C ，共提升 2°C 。



其他使用方法

雙倍淨功能



■ 在冷氣及除濕模式下，可設定雙倍淨功能。

- 本功能設定可幫助保持室內熱交器的清潔，並抑制細菌與黴菌在機體內滋生。

① 按 **雙倍淨** 鍵，設定雙倍淨功能。

遙控器液晶顯示



- 當設定雙倍淨功能後 **風向** 鍵、**風量** 鍵及 **升溫** **降溫** 鍵仍可正常操作。

- 開機後，在冷氣或除濕功能下，按下 **雙倍淨** 按鍵可設定此功能，再按一次則取消。

● 雙倍淨設定後：

- 開機時，室內風扇會以間歇方式運轉，配合壓縮機的動作幫助熱交換器保持清潔。
- 關機時，室內風扇會以微速方式運轉，持續運轉約 45 分鐘，達到熱交換器風乾的效果。

⚠ 注意

- 在關機後，機體執行風乾動作時，如需要馬上停止風乾動作，可按住**雙倍淨**鍵 2秒即可停止。
- **雙倍淨**功能非機體預設值，當機體完成安裝或遙控器更換電池後，必須再次設定。

其他使用方法

我的最愛功能

■ 適用於“冷氣”、“除濕”、“送風”、“定時”、“雙倍淨”之記憶設定。

- 隨使用者對冷氣機的使用習慣不同自行設定運轉模式，此運轉模式即可設定為“我的最愛”，此後開機按下 **我的最愛** 鍵，即可依記憶之功能運轉。
- “我的最愛”鍵與“one touch”相似，可記憶一組常用功能設定。

① 第一次使用本機遙控器啓動冷氣機。



- 按 **運轉停止** 鍵，液晶面板會顯示內建設定。



② 設定“我的最愛”功能。

- 按 **功能** 鍵選擇“冷氣”、“除濕”、“送風”之任一功能。
(不可重複)
- 按 **升溫** 或 **降溫** 鍵調整溫度上升 或下降 .
- 按 **風量** 鍵選擇風量大小。
- 按 **風向** 鍵選擇風向角度。
- 按 **定時** 鍵設定預約關機。
設定完成後長按 **我的最愛** 鍵5秒鐘後，液晶顯示面板會出現
“” 記號即完成我的最愛功能設定。

● 例：遙控器液晶顯示狀態如圖所示

功能：冷氣 溫度：25 °C
風量：自動 風向：自動
預約定時關機



③ 關機操作。

- 使用 **我的最愛** 鍵啓動冷氣機。
- 關機時則按 **運轉停止** 鍵關機。

- 使用 **我的最愛** 鍵開機後，若有需要仍可利用遙控器進行調整各項功能。
- 使用 **運轉停止** 鍵開機，遙控器液晶面板會顯示上次關機時之設定，使用 **我的最愛** 鍵開機液晶面板會顯示我的最愛功能所記憶的設定。
- 更換電池後 **我的最愛** 會以內定值設定，使用者需依照使用習慣重設定。

保養及清潔

注意

- 保養及清潔冷氣機時，請停止運轉，關閉無熔絲開關。運轉中風扇高速回轉會造成人員受傷。
- 請勿直接用水清洗冷氣機。恐會引起漏電造成人員觸電的危險。
- 請勿使用40°C以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。
- 為延長冷氣機使用壽命，提供舒適的生活，請定期清潔及保養。

面板清潔保養

- 請用柔軟的布擦拭。
- 機體非常髒時，請使用中性清潔劑則效果更好。


複合式濾網的清洗

前置過濾網的清洗

- 過濾網上附著大量灰塵時，會使出風量減少，降低運轉效率。
- 一般場所建議兩週清潔一次，但是灰塵特別多的場所建議一週清洗一次。
- 使用吸塵器清理過濾網時，請以手輕敲過濾網。
- 過濾網太髒時，以中性洗劑溶於溫水中清洗過濾網，待陰乾後再使用。

複合式過濾網的清潔


- 複合式濾網有兩片，藍色為奈米銀光觸媒抗過敏酵素濾網，主要成分為奈米銀、奈米銀光觸媒、抗過敏酵素；黑色為奈米銀甲殼素奈米竹炭濾網，主要成分為奈米銀、甲殼素、奈米竹炭。
- 本機複合式濾網請用清水清洗，為確保功效請每3~6個月清洗一次，清洗完後置於日光下曝曬6小時以上，並建議三年更換新濾網一次。
- 請向本公司服務中心購買新濾網更換。




保養及清潔

■ 過濾網取下步驟

- ① 將吸入面板打開至水平位置(請小心施力，否則會損壞面板)。




- ② 取下前置過濾網清潔。




輕輕向上推，
拉出，再向下
取出。

- ③ 取下複合式濾網清潔。




■ 過濾網裝回步驟


- ① 裝入複合式濾網後確認定位。
(白色棉布朝內)



- ② 雙手裝入前置過濾網後確認定位。



- ③ 確實蓋上面板。



複合式濾網介紹

■ 奈米光觸媒簡介

奈米光觸媒擁有絕佳的除霉、除臭、抑菌效果，更具有“主動”吸附污染源的功能，有效殺死細菌，分解煙味，浴廁以及食物腐敗等異味。

■ 奈米銀簡介

微小的奈米銀粒子可以穿透細胞菌體使細菌衰竭而死，不但消除異味，還可同時抑菌、除臭。

■ 奈米竹炭簡介

能有效吸附空氣中有害的浮游物質，到達消除臭味的效用，另外還可有調節溼度，遮蔽電磁波，以及產生遠紅外線、新鮮負離子的功能；長保清淨又健康的室內空氣。

■ 抗過敏酵素簡介

抗過敏酵素擁有極強的分解效果，可以吸附空氣中的過敏原後，進而分解過敏原；讓常常因室內灰塵、花粉、寵物、蟲骸等會過敏的人，改善過敏的現象。而且抗過敏酵素是長時間、且持續地清淨室內的過敏原物質。

■ 甲殼素簡介

甲殼素本身帶正電，而細菌的細胞膜帶負電，正負相吸的效果下，讓甲殼素可以對細菌產生穿刺的作用，扯破細菌的細胞讓細胞死亡。不但擁有優秀的抗菌功效，還可以根除細菌引發的其它臭味。

緊急處理方法

■ 有燒焦味時

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並關閉電源。

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

■ 室內機不動作時

- 當您使用冷氣機，發現室內機異常停止，且無任何燈號顯示時，可能為冷氣機發生故障，請直接與服務中心或經銷商聯絡維修。但在維修人員未到達前，請勿拔電源插頭，以保留故障訊息，供服務人員判斷。

■ 如有以下異常時，請關閉無熔絲開關並連絡經銷商或服務中心處理。

- | | | |
|-----------|---------------|------------|
| ●室內機有漏水現象 | ●斷路器或保險絲經常斷時 | ●開關及按鍵有異常時 |
| ●異物掉入時 | ●電線及電源插頭異常發熱時 | |



遙控器故障或遺失不能使用時

■ 遙控器故障或遙控器遺失時，請按室內機機體內的“AUTO/電源”按鍵讓冷氣機運轉，此時為自動運轉。

- 遙控器故障或遺失請洽詢本公司服務中心或經銷商。

■ 操作方法

- 按“AUTO/電源”鍵，冷氣機依內定的自動運轉模式運作。
- 冷氣運轉中再按“AUTO/電源”鍵，冷氣關機。



停電時

預約定時設定中停電時

預約定時設定將被取消。（機體“定時”燈滅）
請於通電後重設定預約行程。

打雷時

若擔心閃電影響時，為保護冷氣機時
請停止運轉，拔掉電源插頭或關閉無
熔絲開關。

故障排除與售後服務

■ 下述現象不是製品的異常及故障

三分鐘停止裝置（保護裝置）

- 下述的情形，係由於冷氣機保護裝置動作的原因，並非機器不動作，經過3分鐘後，保護裝置自動回復，冷氣機即能重新運轉。
- 當室內溫度低於設定溫度時，壓縮機會停止運轉。
- 當冷氣機運轉中，關機後立刻再開機時，壓縮機暫不起動。

聲音

- 冷氣開始運轉後，及冷氣停止後，從室內機發出“咻咻”的聲音及運轉中的水流聲，這些是冷媒的流聲。
- 運轉中，從冷氣機發出“ㄉㄉ ㄉㄉ”的聲響，是冷氣機本體隨溫度而熱脹冷縮所產生的聲音。

霧

- 當冷房或微電腦除濕運轉中，在吹出口附近，發生霧狀現象，這是因為吹出的冷風，冷卻室內空氣成為霧狀現象。

結露現象

- 室內相對濕度連續在80%以上，且冷氣經過長時間冷房運轉，在冷風吹出口附近，可能發生結露現象，而且有水滴滴下。

■ 若發覺冷氣機異常時，請依下述各項先行查看是否真的故障。

冷氣不冷時

- 冷氣吹出口有無障礙物阻擋？
- 過濾網是否忘了清洗？
- 門窗是否關妥？
- 溫度設定是否適當？
- 日光有無直接照射室內？
- 室內人員是否太多？

冷氣機完全不能動作時

- 保險開關是否跳脫？
- 漏電遮斷器有否動作？

⚠ 注意

■ 移機時

- 要移動機體須具備專門技術，搬家時，請先洽詢原購買之經銷商或本公司服務中心，移機時，得酌收費用。
- 若客戶自行移機，可能發生冷媒外洩及配管、配管接頭的破損，造成故障。

■ 產品保證

- 冷氣機請依照本說明書說明之方法使用，若在不正常狀況下使用而導致故障，則不在產品保證範圍內。
- 冷氣機安裝時，請務必預留維修空間，否則，敬請自行拆下交由公司處理。

保證事項及售後服務

- 本機體附有保證書，保證期間，萬一發生故障，請向服務人員出示保證書，可按照保證書中規定的項目，獲得免費修理或酌收材料費。
- 硫害及鹽害所造成的銅管破損、冷媒洩漏等，不在免費維修之保證範圍內。
- 當您使用本製品而有異常狀況發生時，請依照上述方法先行檢查，若仍未能改善的話，請立刻通知服務站或原購買的經銷商。

安裝說明

室內機最佳安裝位置

- 安裝位置附近沒有任何熱源和蒸氣源。
- 安裝位置附近沒有妨礙空氣流通的阻礙物。
- 能使室內空氣保持良好循環的位置。
- 方便進行排水的位置。
- 與地板距離的高度應高於目視水平線。
- 確保安裝後，離牆壁、天花板、裝潢和其他阻礙物之間的距離符合安裝總圖上的距離要求。

室外機最佳安裝位置

- 有天棚保護，防止陽光直接照射及雨淋，同時應注意冷凝器的散熱須良好，不受阻礙。
- 安裝位置附近不要飼養動物或種植花木，以免排出的熱氣影響動植物的生長。
- 確保安裝後，離牆壁、天花板、裝潢和其他阻礙物之間的距離符合安裝總圖上的距離要求。

安裝板安裝

■ 調整安裝板至水平位置

- 使用水平儀將安裝板調整到水平位置。

■ 用螺絲固定安裝板

- 室內機安裝於混凝土牆壁上，須使用塑膠膨脹螺絲組。

■ 依專門從事安裝者評估現場環境狀況選擇安裝方式

- 明管安裝。
- 貫穿牆壁(暗管安裝)的方式如下：

- ① 開1個 $\phi 70\text{mm}$ 的斜孔。(牆外側部分的孔端向下傾斜)
- ② 將配管用套管插入孔內。
- ③ 安裝套管襯套。
- ④ 切斷配管用套管，而伸出牆外側的長度為 15mm 。

- 鑽外牆時需先確認，鑽孔處必須避開水管、瓦斯管或電線。
- 室外機安裝完成後，請用白土將縫隙填滿密封。

安裝說明

警告



- 請指定由購買之經銷商或是專門從事安裝業者安裝，請勿自行安裝以免發生意外，特別是漏水、觸電、火災等事故。
- 安裝時請確實參照使用、安裝說明書內容，以免發生漏水、觸電、火災等事故。
- 請使用指定的附屬零件安裝冷氣機，否則容易造成機體掉落、漏電、火災等。
- 作業中如發生冷媒洩漏而需排放冷媒時，必須於換氣及通風順暢之空間作業，因冷媒遇到火氣後會產生毒素。
- 配線工事時，請參照電器法規，或依照使用、安裝說明書指示內容實施，同時必須使用專用迴路電源，迴路容量不足容易造成電線發熱、短路、火災等意外。
- 內外接續電線時，請使用指定之電線規格，電線鎖入端子座時必須確實固定不可有鬆動現象，接續或固定不完全時，容易造成端子部發熱、火災等意外。
- 請務必使用真空泵浦抽真空，抽真空之前可先進行探漏作業以確保管路無洩漏。安裝完成後請再確認機體及管接頭冷媒有無洩漏。



- 冷氣機之內部配線，請勿任意更改，更改配線可能造成短路，異常發熱引起火災。
- 連接配管時，冷凍系統除原廠冷媒 R-410A 外，不可混入其他冷媒或空氣，以空氣混入時，會使能力降低，並且會造成冷凍系統異常高壓，使銅管爆裂或是造成壓縮機損壞。
- 電源線不可破損或任何加工，否則容易造成觸電或火災。
- 電源線不可中途加長使用，或是與其他電器共用，否則容易造成觸電或火災。
- 使用 R-22 冷媒的冷氣機配管請勿被使用 R-410A 的冷氣機使用，因冷媒及冷凍油特性不同會造成冷氣機機件損傷，請務必更換銅管。

安裝注意事項

■ 所需工具

- 水平儀
- 十字螺絲起子
- 電動專用鑽 (70mm)
- 專用扭力扳手
- 漏氣檢測器
- 美工刀
- 六角扳手 (5mm)
- 冷媒瓶 (R-410A)
- 水 (測試排水用)
- 無熔絲開關
- 溫度計
- 真空泵浦逆流防止裝置 (R-410A 專用)
- 壓力表 (R-410A 專用)
- 擴喇叭口工具一套
- 真空泵浦

包裝附件

■ 室內機包裝附件

編號	附 件	數量
1	安裝板	1
2	遙控器及遙控器固定座	各1
3	電池 (附於遙控器包裝內)	2
4	奈米銀清淨濾網	2
5	遙控器固定座用螺絲	2
6	安裝板固定用螺絲 AM-PC22	6
7	安裝板固定用螺絲 AM-PC28~AM-PC50	8
8	安裝板固定用螺絲 AM-PC63~AM-PC110	10


■ 室外機包裝附件

編號	附 件	數量
1	排水接頭	1
2	閥座蓋	1
3	PVC包紮布	1

安裝說明

配管絕熱處理

- 本機使用 R410A 冷媒，不可與 R-22 之配管共用，而且水份、異物不可混入配管中。
- 液態管、氣態管均須絕熱處理，絕熱處理方式如圖示。




配管以擴喇叭口方式連接

- 若使用市販品配管時，請依右表部品使用。
- 請確實做好擴喇叭口作業，以免發生漏媒。

	配 管			絕 热 材		
	外徑	厚度	材質	內徑	厚度	材質
細管側	6.35(1/4")	0.8	依“JIS H3300”所規定的材質	8~10	8	聚乙烯發泡材料
粗管側	9.525(3/8")	0.8		11~13	8	
粗管側	12.7(1/2")	0.8		14~16	8	
粗管側	15.88(5/8")	1.0		17~18	8	

配管之擴管作業



△ 注意


擴管時，須防止水滴或銅屑等異物掉入銅管內，擴管後先將配管兩端密封，與室內外機鎖付時再拆開。

安裝說明

請依室內側、室外側的順序配管

■ 室內側

- 室內側管時，應使用 2 支固定扳手，最好使用扭矩扳手配管。
- 連接配管時，先對齊管路中心，再用手轉動袋形螺帽至最緊位置。
- 袋形螺帽的固定扭矩，參照下表。
- 注意：補助配管中，粗管較細管長約 90mm。冷氣機的排水管，請接引到適當的排水管道，切勿直接或間接滴落地面，以避免弄髒周遭環境，導致受罰！



■ 室外側

- 冷媒配管方式與室內機配管方式相同。


	袋形螺帽兩側寬度	適當的扭矩扳手	使用固定扳手時
細管側	17mm(1/4")	1.8Kgf-m	1.5 ~ 2.0Kgf-m
粗管側	22mm(3/8")	4.2Kgf-m	3.5 ~ 4.0Kgf-m
粗管側	24mm(1/2")	5.0Kgf-m	5.0 ~ 5.5Kgf-m
粗管側	27mm(5/8")	6.3Kgf-m	6.0 ~ 6.5Kgf-m

配管安裝

- ① 打開二、三方閥之閥帽。
- ② 打開三方閥閥心之閥帽。
- ③ 將高低壓表與三方閥和真空 PUMP 連接。
- ④ 打開高低壓表之低壓側關閉高壓側、啓動真空 PUMP 10~15 分鐘，並確定壓力值是否達到 -0.1MPa(-76cmHg/-14.5PSI)。
- ⑤ 關閉高低壓表之低壓側。
- ⑥ 關掉真空 PUMP。
- ⑦ 利用六角扳手鬆開二、三方閥之閥棒至全開位置。
- ⑧ 自三方閥移除高低壓表之軟管。
- ⑨ 將所有閥帽裝回並鎖緊。

■ 注意事項

- 本機使用 R410A 冷媒，請務必使用真空 PUMP 抽真空，嚴禁使用機體內冷媒驅迫。
- 因 R410A 冷媒壓力較高、需使用 R410A 專用之高低壓表及軟管。
高壓表.....-0.1~5.3MPa(-76cmHg~53kg/cm²)
低壓表.....-0.1~3.8MPa(-76cmHg~38kg/cm²)
軟管 常用壓力 5.8MPa(51.8kg/cm²)，
破壞壓力 25.4MPa(259kg/cm²)，接頭為 UNF1/2"。



安裝說明


電器配線

■ 本機為室外供電，室內外機間之配線共3條，請使用 2.0mm^2 以上之絞線，且須為雙重絕緣之導線。

- 配線前端須剝線後，確實插入或勾入端子板銷付壓板後並鎖緊螺絲。

■ 室內側

- 撤開室內機面板，即可看到端子台，安裝配線。
- 請儘可能裝設漏電遮斷器。



■ 電源工程、室內外機間配線、接地工程等，請依說明書指定方式進行，並依照中華民國電工法規，委請有配電資格的技術人員施工。


■ 在配線接觸不良下連續運轉，將導致過熱、發生火災或起動運轉不良。

■ 請勿將接地線接於下述場所，以免發生危險：水管、瓦斯管、天線、避雷針或電話線。

漏電遮斷器請使用額定感度電流 15mA ，動作時間 0.1 秒以下之電流動作的高感度機型。

接地安裝

- 務必安裝接地線。
- 接地線需為綠色，請使用 2.5mm^2 以上 6.0mm^2 以下之導線。
- 有水或濕氣高的場所，除了接地線以外，必須再裝上漏電遮斷器。



■ 室內外機和配線之連接

- 室內側：配線剝線後，確實插入室內機的端子台內並鎖緊螺絲，並以固定套固定電線。
- 室外側：配線剝線後，確實插入室外機的端子台內並鎖緊螺絲，並以固定套固定電線。

■ 室內機、室外機皆有接地指示標誌，請接於適當位置

- 室外機的接地螺絲：閥座上方。
- 室內機的接地端子：EVA右管板上。

安裝說明

試運轉

■ 連接電線至適當的電源(額定電壓±10%範圍以內)

- 連接後請小心勿觸及帶電體。
- 按下遙控器上的  鍵或機體上的“AUTO/電源”鍵，進行冷房運轉。

若機器沒有動作，請確認室內外機間之配線順序是否有誤。

- 檢查風扇的聲音及運轉情形。

● 5~10分鐘後，檢查蒸發器之冷卻情形及冷風吹出狀況(室內外機接頭部份務必檢漏)。

■ 檢查蒸發器滴排水情形，尤其在排水管接頭處不得漏水

- 如果凝結水不多時，倒水在滴水盤內檢查排水情形。
- 冷氣運轉時吸風口和冷氣吹出口相差 8°C 以上。



- 請勿使用其它電線直接連接作為延長。
- 室內機裝設自動排水器，請使用獨立電源，勿與室內外機間的配線共用端子。
- 不可利用從插頭拉長線使用，或是電源線中途連接之方式配電，電線連接不當，為造成火災的原因之一。

規格

規 格 機 種 名	冷房 能 力 (kW)	運 轉 電 流 (A)	啟 動 電 流 (A)	總額定消 耗電功 率 (W)	冷氣季節 性能因數	額定電壓 (單相60Hz)	噪 音 值dB(A) 室內側/室外側 (註一)	淨 重 (kg)	室 內 機	室 外 機	安裝時 採 用 無熔絲 規 格
									外 形 尺 寸 (W×H×D)mm	腳 架 尺 寸 (W×H)mm	
AM-PC22 + AU-PC22	2.3	2.7	16	585	4.12	220V	35/45	8.5 26	750x250x177	650x540x245 400x275	20A
AM-PC28 + AU-PC28	2.9	3.6	21.7	778	3.9	220V	40/51	10 27		800x528x300 550x333	
AM-PC36 + AU-PC36	3.6	4.48	26.9	966	3.9	220V	42/52	13 32	795x290x243	800x528x300 550x333	20A
AM-PC41 + AU-PC41	4.1	5.53	33.2	1192	3.6	220V	48.1/61	13 32		800x528x300 550x333	
AM-PC50 + AU-PC50	5.0	6.75	40.5	1455	3.6	220V	48.5/61.5	13 39	990x290x240	800x528x300 550x333	20A
AM-PC63 + AU-PC63	6.3	8.3	50	1790	3.69	220V	48.3/53.1	16 43		800x680x300 550x333	
AM-PC72 + AU-PC72	7.3	9.73	58	2033	3.76	220V	47/56	16 60	1320x290x240	880x742x340 520x380	20A
AM-PC93 + AU-PC93	9.3	12.4	74	2591	3.76	220V	50/56.3	16 72		880x1250x340 520x380	
AM-PC110 + AU-PC110	11.2	14.4	86	3120	3.76	220V	46/57	16 77	1320x290x240	880x1250x340 520x380	20A
AM-PC22 AM-PC22 + AU-PC2222	2.3 + 2.3	2.97 + 2.97	18 + 18	640 + 640	3.76	220V	50.6/51.3/59.2	8.5 8.5 58		750x250x177 750x250x177	880x742x340 520x380
AM-PC28 AM-PC28 + AU-PC2828	2.9 + 2.9	3.78 + 3.78	23 + 23	815 + 815	3.73			10 10 58	795x290x243 795x290x243	880x742x340 520x380	
AM-PC36 AM-PC36 + AU-PC3636	3.6 + 3.6	4.9 + 4.9	29.4 + 29.4	1050 + 1050	3.59			13 13 65	795x290x243 795x290x243	880x742x340 520x380	
AM-PC41 AM-PC41 + AU-PC4141	4.1 + 4.1	5.75 + 5.75	34.5 + 34.5	1240 + 1240	3.46	220V	56.9/56.7/61.5	13 13 65	990x290x240	880x742x340 520x380	20A
AM-PC50 AM-PC50 + AU-PC5050	5.0 + 5.0	7.0 + 7.0	42 + 42	1510 + 1510	3.47			13 13 68		990x290x240 990x290x240	
AM-PC72 AM-PC72 + AU-PC7272	7.3 + 7.3	9.95 + 9.95	59.7 + 59.7	2146 + 2146	3.56			17 17 92	1320x290x240 1320x290x240	880x1250x340 520x380	
AM-PC28 AM-PC63 + AU-PC2863	2.9 + 6.3	3.86 + 8.37	24 + 51	808 + 1755	3.76	220V	44/41/57	10 16 68	795x290x243 1320x290x240	880x742x340 520x380	20A

註一、噪音值之測定須依CNS3615，B7048規定之標準為之。

註二、本機單相三線220V，禁止使用三相三線220V。

限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣調節器 Equipment name		型號(型式)：適用型號如附件 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
室外機塑膠部件	○	○	○	○	○	○
室外機金屬部件	○	○	○	○	○	○
室外機電子基板	—	○	○	○	○	○
室外機內部配線及電裝 部品及風扇馬達	○	○	○	○	○	○
冷媒壓縮機及冷媒配管	—	○	○	○	○	○
室內機塑膠部件	○	○	○	○	○	○
室內機銅管及金屬部件	—	○	○	○	○	○
室內機電子基板	—	○	○	○	○	○
室內機內部配線及電裝 部品及風扇馬達	○	○	○	○	○	○
附件(遙控器)	—	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

限用物質含有情況標示

適用型號

AU-PC22+AM-PC22
AU-PC28+AM-PC28
AU-PC36+AM-PC36
AU-PC41+AM-PC41
AU-PC50+AM-PC50
AU-PC63+AM-PC63
AU-PC72+AM-PC72
AU-PC93+AM-PC93
AU-PC110+AM-PC110
AU-PC2222/AM-PC22+AM-PC22
AU-PC2228/AM-PC28+AM-PC28
AU-PC2236/AM-PC36+AM-PC36
AU-PC4141/AM-PC41+AM-PC41
AU-PC5050/AM-PC50+AM-PC50
AU-PC7272/AM-PC72+AM-PC72
AU-PC2863/AM-PC28+AM-PC63


委製商名稱:聲寶股份有限公司

地址:333桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線:0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

冷氣機安裝確認點檢表(分離式)

◎感謝您購買聲寶牌冷氣機，為確保冷氣機能正常運轉及避免不良發生，安裝完成後請依照下列點檢事項逐一進行確認，確認完成後請向顧客說明點檢內容，並使之明白。



善於使用節省能源

■ 省電和舒適的享用

調整適合的室內溫度

- 室內與室外溫差在 5 °C 左右即為適溫。太冷或太熱的溫度對健康沒有好處，反而增加電力的浪費。室溫上升 1 °C 約有 10% 的電費節省。

避免陽光的直射和熱風灌入

- 若有陽光直接照射，需有窗簾及其他遮阻物來遮擋，門窗除了必要的開放外，請經常保持關閉狀態。

風向的調節

- 長時間使用冷氣時應避免直接吹著冷風，如此對健康沒有好處。

清洗過濾網

- 過濾網若被灰塵阻塞會影響冷房能力及效果。

■ 有效利用定時器

需要使用多少時間可使用定時裝置來設定時間，以達省電效果。睡眠時，保持適當的室溫，有效利用舒眠功能。

廢電器處理方法

根據環保署的規定，四機一腦(電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦)於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當購買新冷氣時，請依下列處理方式處理。

1. 當購買新冷氣機時，汰換之舊冷氣機可委由經銷商運回處理。
2. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。

免費服務專線 0800-085-717(0800-你幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！



聲寶股份有限公司
桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線
0800-00-5438 (0800- 鈴鈴 - 我是聲寶)
<http://www.sampo.com.tw>